

Kraftvoller "Flaschengeist" für PET-Flaschen Powerful "Genie in a bottle" for PET-bottles

JAB-BOOSTER-Kompressoren

In Kombination mit einem vorgeschalteten Schraubenkompressor können die benötigten 40 bar Betriebsdruck erzeugt werden.

In combination with a pre-installed screw compressor the necessary 40 bar working pressure can be generated



V 5360-2/30
V 5345-2/40
V 5461-2/40
V 5461-3/40

		V 5360-2/30		V 5345-2/40		V 5461-2/40		V 5461-3/40	
Hubvolumen Piston displacement	L/min	450		253		586		879	
Ansaugüberdruck Suction over pressure	bar	5-10		5-10 11-13		7,5 - 13		7,5 - 13	
Volumenstrom Free gas delivery +/- 5%	l/min	1800 - 3300		1030 - 1865		2005 - 2340		3810 - 6895	
Zul. Verdichtungsdruck Admissible ultim. pressure	bar	30		40		40		40	
Druckstufen Stages		1		1		1		1	
Zylinder Cylinders		2		2		2		3	
Elektromotor Electric motor E Exe II	kW	11 / 15		11 15		18,5 22		22 30	
Drehzahl Revolutions	1/min	1450		1450		1450		1450	
Gewicht Weight	kg	281/295		281 295		385 420		428 440	
Länge Length	mm	1235		1235		1325 1380		1450 1510	
Breite Width	mm	670		670		820		920	
Höhe Height	mm	695		775		910		910	

JAB-Pluspunkte

Öldruckschmierung mit
Überwachung
Oil pressure lubrication and control

Ölmangelabschaltung
Oil deficiency stop

Automatische Entlastung beim
Abschalten
Automatic discharge at switching off

Niedrige Druckabgangstemperatur
Low compressed outlet temperature

Große Wartungsintervalle
Long maintenance intervals

Einsetzbar für Luft und Stickstoff
Suitable for air and nitrogen

Hohe Qualität, robust und
zuverlässig
High quality, robust and reliable

Effizient, wirtschaftlich,
wartungsfreundlich
Efficient, economic, easy maintenance

Technologie, auf die Sie sich verlassen können
Technology you can rely on!



J.A. Becker & Söhne

Maschinenfabrik · Postfach 1151 · D-74148 Neckarsulm
Telefon +49 (0) 7132 367-0 · Telefax +49 (0) 7132 367-287
Internet: <http://www.jab-becker.de/> · E-Mail: info@jab-becker.de

